

MONTAGEANLEITUNG

KENNZEICHENHALTER – MTP22463

Für Aprilia RSV4 R, RF, RR und Factory
2009–2019Tuono V4, R und Factory/RS4 125/
RS4 50 2011–2019

DE

- Entfernen Sie die hintere Verkleidung und den Sozius-sitz. Ziehen Sie die Kabelstecker für die Blinker ab und entfernen Sie die originale Kennzeichenhalterung.
- Montieren Sie die Blinker und Kennzeichenbeleuchtung an der neuen Kennzeichenhalterung.
- -Schützen Sie die Drähte mit Schrumpfschlauch.
- Führen Sie alle Drähte, wie im Original, durch den Unterboden und verwenden Sie den größeren Schrumpfschlauch, um alle Drähte ordentlich zu verlegen.
- Befestigen Sie die neue Kennzeichenhalterung mit den vier OEM-Muttern und -Schrauben (setzen Sie dazu die Schrauben von unten und die Muttern von oben ein).
- Schließen Sie alle Kabel und Stecker wieder an und befestigen sie mit den Kabelbindern.
- Testen Sie die Funktion der Beleuchtung bevor Sie die hintere Verkleidung und den Sitz wieder anbringen.
- Befestigen Sie das Kennzeichen an der neuen Kennzeichenhalterung.

ACHTUNG!

Das Nummernschild darf das Hinterrad unter keinen Umständen berühren, auch bei voller Belastung und Bodenwellen während der Fahrt. Es liegt in Ihrer Verantwortung diese Gefahr auszuschließen. Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen führen.

ASSEMBLY INSTRUCTION

LICENCE PLATE BRACKET – MTP22463

For Aprilia RSV4 R, RF, RR and Factory
2009–2019Tuono V4, R and Factory/RS4 125/
RS4 50 2011–2019

ENG

- Remove the rear fairing and the pillion seat. Disconnect the cable connectors for the turn signals and remove the original licence plate holder.
- Fit the turn signals and number plate illumination to the new number plate bracket.
- Protect the wires with heat shrink tubing.
- Route all the wires through the under-tray as in the original and use the larger heat shrink tubing to neatly route all the wires.
- Secure the new number plate bracket with the four OEM nuts and bolts (insert the bolts from below and the nuts from above).
- Reconnect all cables and connectors and secure them with the cable ties.
- Test the function of the lights before refitting the rear fairing and seat.
- Attach the licence plate to the new licence plate holder.

ATTENTION!

The number plate must not touch the rear wheel under any circumstances, even with a full load and bumps while riding. It is your responsibility to eliminate this hazard. Failure to do so may result in serious injury.

**mtp-racing GmbH**Zornedinger Straße 19 ■ DE-85614 Kirchseeon OT Buch
mtp-racing.de ■ info@mtp-racing.de ■ +49 8091 5628500